

# SP1



## PRESSA PNEUMATICA A CAMPANA SP1

La macchina SP1 è una pressa pneumatica per soles a doppia membrana a pressione.

La prima membrana avvolge la suola e la scarpa - stivale ad una pressione regolabile, la seconda membrana ad una pressione regolabile assembla perfettamente la suola sulla scarpa - stivale.

Il piantone si muove orizzontalmente, il portaforme ruota di 180° per facilitare il caricamento del gambale dello stivale.

- Produzione 100p/h



## PNEUMATIC BELL PRESS SP1

The SP1 machine is a pneumatic press for double - membrane and pressure soles. The first membrane wraps around the sole and shoe - boot at an adjustable pressure; the second membrane at adjustable pressure assembles the sole and shoe - boot perfectly.

The column moves horizontally, the mould rotates 180° to facilitate the fitting of the bootleg.

- Production 100p/h



## PRESSE PNEUMATIQUE À LA CLOCHE SP1

La machine SP1 est une presse Pneumatique pour semelles à membrane double et pression.

La première membrane enveloppe la semelle et la chaussure - botte à une pression réglable, la deuxième membrane à une pression réglable il assemble la semelle parfaitement sur la chaussure - botte. L'embauchoir bouge horizontalement, le porteforme tourne de 180° pour faciliter la mise en place de la jambièrre de la botte.

- Production 100p/h



## PRENSA NUEMÁTICA EN FORMA DE CAMPANA SP1

La máquina SP1 es una prensa neumática para suelas de doble membrana y presión.

La primera membrana envuelve la suela y el zapato - bota de una presión regulable, la segunda membrana ensabla perfectamente, de una presión regulable, la suela sobre el Zapato - bota. La columna de durección se mueve horizontalmente, el porta - hormas gira 180° para semplicar la puesta en horma de la caña de la bota.

- Producción 100p/h



Carico normale  
*Normal load*  
Charge normale  
*Carga normal*



Carico ruotato di 180°  
*Load rotated 180°*  
Charge tournée de 180°  
*Carga rotada 180°*



Particolare piantone con stivale  
*Detail of the column with boot*  
Détail de l'embauchoir avec la botte  
*Column de dirección particular con bota*

POTENZA INSTALLATA  
*POWER*

PUISSANCE INSTALLÉE  
*POTENCIA INSTALADA*

0,5 Kw



DIMENSIONI  
*SIZE*

DIMENSIONS  
*DIMENSIONES*

cm 65x90x160



PESO  
*WEIGHT*

POIDS  
*PESO*

290 Kg



ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
*POWER SUPPLY*

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
*ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA*

Monofase

v.230 hz.50/60



ALIMENTAZIONE PNEUMATICA  
*PNEUMATIC FEED*

ALIMENTATION PNEUMATIQUE  
*ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA*

> 6 BAR



STEMA S.n.c. di Stefano Tabarrin e Mauro Gnani  
Via Artigianato, 18 - 27020 Parona Lomellina (PV) ITALY  
Tel. +39 0384 253629 - Fax +39 0384 253823  
www.stemasnc.it - info@stemasnc.it





SP1



**PRESSA PNEUMATICA A CAMPANA**

**PNEUMATIC BELL PRESS**

**PRESSE PNEUMATIQUE À LA CLOCHE**

**PRENSA NEUMÁTICA EN FORMA DE CAMPANA**

